

1988TRCS

Tampão auditivo de silicone reutilizável com cordão. Mod. "FIT EAR".



DESCRIÇÃO:

Tampão auditivo reutilizável em silicone hipoalergénico, com atenuação muito elevada (32 dB).

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Plugues laváveis.
- ✓ Muito macio e muito confortável.
- ✓ Cordão de segurança para evitar perdas e facilitar o uso.
- ✓ Protetor auditivo dielétrico, sem componentes mecânicos (isento de metal).
- ✓ Sua estrutura permite não ter contato direto com as tampas (maior higiene).
- ✓ Dispensador de 100 pares.
- ✓ Caixa de armazenamento individual com clipe de fixação para transporte.
- ✓ Hipoalergénico.

MATERIAIS DE FABRICO:

- ✓ Plugue: Silicone.
- ✓ Cordão: Poliéster.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS:

TAMANHO ÚNICO O diâmetro nominal é de 7 a 12 mm.

EMBALAGEM:

- ✓ 1 par/caixa transportável individual.
- ✓ 100 pares/caixa expositora (unidade mínima de venda).

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

- ✓ Todos os tipos de atividades com nível de ruído moderado.
- ✓ Indústria metalúrgica.
- ✓ Construção.
- ✓ Automotivo.
- ✓ Oficinas.
- ✓ Trabalho ao ar livre.
- ✓ Indústria química.

MARCAÇÃO CE:

EPI, Categoría III.

MARCAÇÃO:

Certificado emitido por um Organismo Notificado Europeu e testado por um laboratório acreditado, de acordo com o Regulamento UE 2016/425 sobre EPI e normas harmonizadas:

EN 352-2 Protetores auditivos. Requerimentos gerais.

Parte 2: Plugues.

Frequência (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	34,5	30,4	36	31,9	36,1	41,2	43
Desvio padrão (dB)	5,8	4,4	4,7	4,6	4,8	5,6	4,1
Valores mínimos de atenuação	28,8	26	31,3	27,3	31,2	35,6	38,9

Atenuação global em altas frequências (H)= 32dB; significa (M)= 29dB; baixo (L)= 28dB
Valor de redução de ruído (SNR)= 32dB

CE EN352-2

Criador: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

