

FICHA TÉCNICA



1388RR

Rodillera Rígida.



DESCRIPCIÓN:

Rodillera Rígida que permite al usuario realizar trabajos que requieran el contacto con el suelo.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

Rodillera con caparazón rígido de PVC al exterior (contacto con el suelo) y acolchado al interior (contacto con la rodilla) fijable por cinchas regulables a la rodilla.

Materiales de fabricación:

Exterior: PVC (cloruro de polivinilo).

Interior: Tejido Oxford nylon acolchado con elástico.

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

- 1 par / blister expositor.
- 20 pares / caja.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

Talla única que se puede adaptar a cualquier pierna.

USO DESTINADO A:

Cualquier trabajo que requiera tener la rodilla en contacto con el suelo de forma continua o puntual, con la finalidad de amortiguar y evitar contusiones.

COMPATIBLE CON:

Cualquier pantalón y cualquier diámetro de rodilla.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR
GESTIÓN
DE LA CALIDAD
ISO 9001

AENOR
GESTIÓN
AMBIENTAL
ISO 14001

AENOR
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
ISO 45001

AENOR
HUELLA
DE CARBONO
CO₂ CALCULADO

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

