

## 1688BSOGR

Bota negra microfibra tipo piel hidrofugada S3, SRC, HI, HRO, CI, WRU, "Metal free" y suela doble densidad PU/Nitrilo.



### APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) confortable, como son la Soldadura, industria en general, trabajos en zonas húmedas.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Corte piel microfibra con tratamiento anti-humedad.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en **fibra de vidrio**.
- ✓ Lámina anti-perforación textil.
- ✓ Suela **PU/Nitrilo** doble densidad.
- ✓ Nitrilo en contacto con el piso de color rojo.
- ✓ Plantilla extraíble en **Ultra Foam**.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.

### TALLAS COMERCIALIZADAS:

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Antiestático.



Resistente a aceites.



Resistente a hidrocarburos.



Absorción de choques.



Suela Antideslizante SRC.



Puntera reforzada.



Resistente al calor (+300°).



Resistente al frío (-20°).



Resistente al agua.

### USO DESTINADO A:

- ✓ Industria en General.
- ✓ Trabajos en zonas húmedas en General.
- ✓ Donde el piso oscile sobre y bajo la temperatura ambiente y se quiera evitar la transmisión al pie.

### MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN 20345, S3, HI, HRO, CI, SRC, E, A




Ejemplo de marcado en lengüeta:

Embalaje: Caja de 1 par.



Imágen planta relieve suela

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.  
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353  
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30  
email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

