

# 1688-BSO PRO

Bota de Soldador negra microfibra S3, WRU, con suela doble densidad PU/PU y Cierre de Hebilla.

## ONUBA

S3

METAL  
safety footwear  
free



### MARCADO CE, NORMA Y CATEGORÍA:

EPI, Categoría II, EN20345, S3, SRC, WRU, E, A.



Ejemplo de marcado en lengüeta:



Embalaje: Caja de 1 par.



Imágen planta relieve suela

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

### APLICACIONES:

Uso General donde se necesite un calzado de seguridad (tope de seguridad y plantilla anti-perforación) confortable, como son la Soldadura, industria en general.

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- ✓ Lengüeta especial para riesgo de salpicadura de metales fundidos y proyecciones incandescentes.
- ✓ Tope de seguridad fabricado en fibra de vidrio.
- ✓ Lámina anti-perforación textil.
- ✓ Resistente al agua en el empeine **WRU**.
- ✓ Suela **PU/PU** doble densidad.
- ✓ Plantilla de **EVA** conformada.
- ✓ Máximo coeficiente anti-deslizamiento **SRC**.

### TALLAS COMERCIALIZADAS:

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



Puntera resistente 200J.



Plantilla Antiperforación 1.100N.



Antiestático.



Resistente a aceites.



Resistente a hidrocarburos.



Absorción de choques.



Suela Antideslizante SRC.



Puntera reforzada.

### USO DESTINADO A:

- ✓ Industria en General.
- ✓ Trabajos en zonas húmedas en General.
- ✓ Trabajos de soldadura en general.
- ✓ Donde el piso oscile sobre y bajo la temperatura ambiente y se quiera evitar la transmisión al pie.



Marca Protección Laboral, S.L.

Pol. Ind. Cabezo Beza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353

Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30

email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

