

# 1888MGAL

Mosquetón automático de rápida apertura (60mm.) Mod. HALCÓN ALU.



### TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**<sup>1</sup> de 5 años contados desde la **FECHA DE PRIMER USO**<sup>2</sup>, y ésta debe iniciar como máximo antes de que el equipo cumpla 5 años desde **FECHA DE FABRICACIÓN** (marcada en el equipo) siempre y cuando el equipo haya permanecido en condiciones óptimas de almacenamiento. Teniendo en cuenta la información anterior (vida útil, fecha de primer uso, etc...), la **CADUCIDAD**<sup>4</sup> máxima será de 10 años desde la **FECHA DE FABRICACIÓN**<sup>\*</sup> (marcada en el equipo).

### INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**<sup>2</sup>, cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**<sup>3</sup> (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**<sup>5</sup> (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

### GLOSARIO DE TÉRMINOS:

#### <sup>1</sup> VIDA ÚTIL:

Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.

#### <sup>2</sup> FECHA DE PRIMER USO:

Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.

#### <sup>3</sup> INSPECCIÓN PERIÓDICA:

Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.

#### <sup>4</sup> CADUCIDAD:

Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo, a partir de la fecha de fabricación o primer uso.

#### <sup>5</sup> PRE-USO :

Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

### DESCRIPCIÓN:

Conector tipo gancho de cierre automático para conexiones frecuentes.

### CARACTERÍSTICAS:

✓ Acero con recubrimiento de Zinc.

### CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Estructura de aluminio anodizado.
- ✓ Peso: 500 gsm.
- ✓ Abertura: 60mm.
- ✓ Resistencia estática: 25kN.
- ✓ Presentación individual.

### PESO MÁXIMO DEL USUARIO:

100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

### MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento UE 2016/425 sobre EPI y la norma armonizada: **EN 362** Conectores.

### DISPOSITIVO COMPATIBLE:

Arneses anticaídas **EN361**.  
Elementos de amarre **EN354**.  
Puntos de anclaje **EN795**.  
Absorbedores de energía. **EN355**.

### MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

### EMBALAJE:

- ✓ 1 ud / blister.
- ✓ 16 ud / caja.

### USOS Y EMPLEO:

✓ Como elemento anticaídas en conexiones permanentes o de larga duración.

# CE EN362

