

19880P

Orejera plegable y ligera de atenuación muy alta (32dB). Mod. "THUNDERTRUCK".



DESCRIPCIÓN:

Orejera plegable y ligera de atenuación muy alta (32dB). Regulables en altura. Plegables para facilitar su transporte y almacenamiento. Aumento de la visibilidad del usuario. Terminaciones angulares que generan un mejor comportamiento en la dispersión del sonido.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Protección contra niveles medios de ruido (SNR: 32dB).
- ✓ Casco de la orejera regulable en altura y plegable, lo que facilita transporte y almacenamiento.
- ✓ Almohadilla muy cómoda, con gran capacidad de sellado
- ✓ Peso: 217 gr.
- ✓ Orejera de talla mediana, por lo que se adapta a la mayoría de los usuarios.
- ✓ En color amarillo, lo que facilita la visualización del usuario.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Arnés de cabeza: ABS, Policarbonato y Acero inoxidable.
- ✓ Casquete: ABS
- ✓ Almohadilla: Poliéster cubierto de PVC.

MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

MARCADO:

Certificado y ensayado según **REGLAMENTO (UE) 2016/425** conforme a la Norma Europea **EN 352-1**.

TALLAS COMERCIALIZADAS Y COLOR IDENTIFICATIVO POR TALLA:

TALLA ÚNICA QUE EQUIVALE A TALLA M Y L (rango de tamaño mediano y grande).

EMBALAJE:

- ✓ 1 par / bolsa expositora (unidad mínima de venta).
- ✓ 20 pares / caja.

USO DESTINADO A:


- ✓ En todo tipo de actividades con alto nivel de ruido y que sea necesario el uso de un casco industrial.
- ✓ Industria ligera y pesada.
- ✓ Construcción y obra civil.
- ✓ Construcción.
- ✓ Talleres.
- ✓ Trabajos en exterior.
- ✓ Carpintería.

SNR 32 dB H=35 dB M=30 dB L=22 dB

Frecuencia(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación (dB)	17,3	22,6	31,2	38,1	36,4	40,5	37,2
Desviación Estándar (dB)	2,8	2,4	2,4	2,0	3,1	4,1	2,9
APV (dB)	14,5	20,2	28,8	36,1	33,3	36,4	34,3

CE EN352-1

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

