

# 1988TB

Mod. "BANDED".  
Tapón auditivo con banda.



### MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

### MARCADO:

El Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según **Reglamento UE 2016/425** sobre EPI y las normas armonizadas:

**EN 352-2** Protectores auditivos.

Requisitos generales. Parte 2: Tapones



### RECAMBIO TAPONES:

✓ 1988TBR.

1 bolsa de 200 unidades de tapón (100 pares).

**CE EN352-2**

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

### DESCRIPCIÓN:

Tapón de espuma de poliuretano con banda, de atenuación baja (**20dB**). Tapones muy suaves e hipoalergénicos.

### CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Banda flexible, muy práctica y cómoda.
- ✓ Pueden colocarse detrás de la nuca o debajo de la barbilla para hacerlo compatible con otro tipo de epis.
- ✓ Protector auditivo dieléctrico, sin componentes metálicos (Metal-free).
- ✓ Hipoalergénicos.
- ✓ Tapones intercambiables en amarillo fácilmente detectables y visibles.
- ✓ Banda permite no tener contacto directo con los tapones (mayor higiene).
- ✓ Reutilizables, cambiando el tapón (recambio tapones referencia 1988TBR).

### MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Tapón: Espuma de Poliuretano.
- ✓ Banda: Acetato.

### USO DESTINADO A:

- ✓ Construcción.
- ✓ Mantenimientos.
- ✓ Industria (metalúrgica, madera, naval, automóvil, aeroespacial, química, textil...).
- ✓ Artes gráficas.
- ✓ Limpieza industrial.
- ✓ Puertos y aeropuertos.

### EMBALAJE:

- ✓ 1 par / bolsita
- ✓ 40 pares / caja (unidad mínima de venta)
- ✓ 400 pares / cajón

SNR 20 dB H=25 dB M=15 dB L=13 dB

Frecuencia(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación (dB)	22,6	15,6	13,8	21,6	33,0	38,4	40,2
Desviación Estándar (dB)	6,1	4,6	3,8	3,6	5,5	1,7	3,8
APV (dB)	16,5	11,0	10,0	18,0	27,5	36,7	36,4



Marca Protección Laboral, S.L.  
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353  
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax: 968 50 84 30  
email: [ventas@marcapl.com](mailto:ventas@marcapl.com) / website: [www.marcapl.com](http://www.marcapl.com)

