

2088CT

Casco de protección para industria, eléctricamente aislante modelo "THOR".



DESCRIPCIÓN:

Casco de protección para la industria, eléctricamente aislante, ajuste a cabeza de ruleta, arnés textil 8 puntos.

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Casco de protección para la industria según la norma europea **EN397** y **EN50365**.
- ✓ Fabricado en ABS (termoplástico de gran tenacidad, dureza y resistencia química y a impactos).
- ✓ Cierre mediante ruleta que regula el contorno de 53 a 66 cm.
- ✓ Diseño moderno y ergonómico.
- ✓ Arnés interior textil con banda antisudor y arnés en tela con 6 puntos de anclaje, y acolchado.
- ✓ Hendidura estándar (3 mm) para acoplar orejeras de protección auditiva.
- ✓ Ajuste mediante ruleta tipo "roller".
- ✓ Resistencia opcional a bajas temperaturas (-30°C).
- ✓ Resistencia opcional a salpicaduras de metales fundidos (MM).
- ✓ Resistencia opcional eléctrica (440V).
- ✓ Peso: 395 gr.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Casquete: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno).
- ✓ Arnés interior: Polietileno y textil (poliéster).

MARCADO:

Certificado y ensayado según Reglamento (UE) 2016/425 y bajo las normas:
EN 397 De cascos de seguridad industrial.
EN 50365 De cascos de aislamiento eléctrico.

EMBALAJE:

- ✓ 1 ud / bolsa (unidad mínima de venta).
- ✓ 20 ud / caja.

USO DESTINADO A:

- ✓ Construcción.
- ✓ Obra pública.
- ✓ Industria del metal, maderera, minería...
- ✓ Mantenimientos.
- ✓ Túneles, pozos...
- ✓ Cualquier persona que necesite transitar un lugar con peligro por caída de objetos a distinto nivel.

MARCADO CE:

EPI, Categoría II.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

Talla única: abarca un rango entre 53 a 63 cm de contorno de la cabeza del usuario.

COLORES COMERCIALIZADAS:

2088CTA/U (azul)
 2088CTBL/U (blanco)
 2088CTR/U (rojo)
 2088CTV/U (verde)
 2088CTY/U (Amarillo)

COMPATIBLE CON:

19880CD
 19880C
 2188ACV
 2188ACO
 2188PSC

CE EN397 / EN50365

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.