FICHA TÉCNICA

2188GCF

GAFA Mod. "CARBON" Fotocromática. Gafa de montura universal, ocular incoloro y patillas flexibles.







EMBALAJE:

- ☑ 1 ud / bolsa (blíster expositor para colgar).
- ✓ 12 ud / caja (unidad mínima de venta).
- ✓ 72 ud / cajón.

USOS Y EMPLEO:

- ✓ Agricultura
- ✓ Construcción
- ✓ Industria y talleres de automóviles
- ✓ Fabricación en general
- ✓ Industria química y mantenimiento
- ✓ Pintura y decoración
- ☑ Trabajos que alternen zonas luminosas y sombrías, y se necesite una rápida adaptación del tono del ocular.

CE EN 166





DESCRIPCIÓN:

Gafa de protección de montura universal con ocular auto oscurecible (fotocromático), que se puede usar en multitud de aplicaciones. Se adapta automáticamente a la luminosidad ambiental, protegiendo el ojo frente a la radiación solar en cada momento.

CARACTERÍSTICAS:

- Protección contra partículas de baja energía (F) (sólo montura).
- Protección frente a la radiación solar según la EN ISO 12312-1. Protección de los ojos y la cara. Gafas de sol para uso general. (Epi en categoría 1 de riesgos mínimos).
- Ocular "Premium" transparente con tratamiento anti-ralladura, y antiempañante.
- ✓ Puente nasal en silicona, suave y ventilado.
- ✓ Gafa muy liviana y ligera (22 gramos).
- ✓ Ocular con tratamiento anti-abrasión que prolonga la vida del ocular y ofrece una mayor resistencia al rallado.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Estructura: Poliamida.
- Ocular: Policarbonato.
- ✓ Tornillo: Acero Inoxidable.
- ✓ Puente nasal: Silicona.

MARCADO CE:

EPI, Categoría I.

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento **UE 2016/425** sobre EPI y las norma armonizada:

EN ISO 12312-1. Protección de los ojos y la cara. Gafas de sol para uso general. (Epi en categoría 1 de riesgos mínimos).

	М	Fabricante (Marca).
	EN166	Norma europea.
MONTURA: M EN166 F CE	F	Impactos de baja energía (bola de acero de 6 mm. a 45 m/s).
	CE	Marcado CE.

OCULAR: EN ISO 12312	EN ISO 12312	Protección de los ojos y la cara. Gafas de sol para uso general. (Epi Cat. I riesgos mínimos).
	CAT.0 < CAT.2	Desde estado claro del ocular (CAT.0) hasta estado oscuro (CAT.2).

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.















