

FICHA TÉCNICA

GAFAS OCULAR
MOD. "DUAL" Gris

STEELPRO
SAFETY®

2188GDG

GAFAS Mod. "DUAL" ocular gris.
(montura integral o montura universal).



Contiene:
Montura+cinta elástica
+patillas intercambiables.

DESCRIPCIÓN:

Gafas de protección que se pueden usar como montura universal, o como gafas de montura integral (ambos accesorios incluidos) que se puede usar en multitud de aplicaciones. Pueden proteger contra impactos de partículas a gran velocidad y baja energía (F), y contra gotas de líquidos y salpicaduras (3) cuando se usa como montura integral. También están certificadas con una resistencia incrementada (S).

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Protección contra impactos de partículas a gran velocidad y baja energía (F).
- ✓ Protección contra gotas de líquidos (campo de uso 3) usadas con cinta.
- ✓ Alta calidad óptica, clase óptica 1.
- ✓ Protección frente a la radiación solar según la EN172 (5-3.1).
- ✓ Resistencia mecánica incrementada (S).
- ✓ Ocular con tratamiento anti-abrasión que prolonga la vida del ocular y ofrece una mayor resistencia al rayado.
- ✓ Protector interior anti-impactos escamoteable.

MATERIALES DE FABRICACIÓN:

- ✓ Estructura: Poliamida y policarbonato.
- ✓ Ocular: Policarbonato.
- ✓ Patillas TPR.
- ✓ Cinta: Poliamida con elastano.
- ✓ Protector interior: Silicona.

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento **UE 2016/425** sobre EPI y las normas armonizadas:

EN166 Protección ocular de los ojos. Requisitos generales.

EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral.

MARCADO CE:

EPI, Categoría II.

EMBALAJE:

- ✓ 1 ud / bolsa (blíster expositor para colgar).
- ✓ 12 ud / caja (unidad mínima de venta).
- ✓ 300 ud / cajón.

USOS Y EMPLEO:

- ✓ Agricultura
- ✓ Industria y talleres de automóviles
- ✓ Fabricación en general
- ✓ Construcción
- ✓ Industria química y mantenimiento
- ✓ Pintura y decoración

CE EN 166 - EN 172

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.



MONTURA: M EN166 3 F CE	M	Fabricante (Marca).
	EN166	Norma europea.
	F	Impactos de baja energía (bola de acero de 6 mm. a 45 m/s).
	CE	Marcado CE.

OCULAR: 5-3.1 M 1 F CE	5-3.1	EN172 Protección ocular. Filtros solares para uso laboral. Clase 5-3.1
	M	Fabricante (Marca).
	1	Clase Óptica.
	F	Impactos de partículas a gran velocidad y baja energía.
	CE	Marcado CE.

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

