

FICHA TÉCNICA



388PFXA

Pantalón bicolor de alta visibilidad acolchado.



 AMARILLO FLUO/AZUL MARINO

NORMATIVAS:

EPI, Categoría II.

REFERENCIAS X COLOR:

388PFXAYFA - Amarillo Fluorescente y Azul Marino.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62

TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS SIZE SELECTION CHART

W	W	H	W	H
34	64-68	152-158	50	96-100
36	68-72	152-158	52	100-104
38	72-76	152-158	54	104-108
40	76-80	158-164	56	108-112
42	80-84	164-170	58	112-116
44	84-88	170-176	60	116-120
46	88-92	176-182	62	120-124
48	92-96	182-188	64	124-128

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Pantalón poliéster/algodón bicolor de alta visibilidad acolchado. Certificado y ensayado según **Reglamento (UE) 2016/425**, **EN ISO 13688:2013** de Requisitos generales de Ropa de Protección, **EN ISO 20471** de Ropa de Alta Visibilidad obteniendo una clasificación de **Clase 1** y **EN 14058** Ropa de protección. Prendas para protección contra ambientes fríos (de hasta -5º) obteniendo una clasificación de **Clase 3** y siendo catalogado como un **EPI Categoría II**.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

Ajustes:

Ajuste elástico a cintura y pinzas.

Bolsillos:

2 bolsillos a la cadera tipo francés.

2 bolsillos de plastrón en perneras con tapeta y cierre por 1 punto de velcro central.

1 bolsillo de plastrón trasero con cierre con tapeta y cierre por 1 punto de velcro central, ubicado a la derecha del usuario.

Cierre principal:

Cierre frontal por cremallera de espiral #3.

Botón principal del color de fondo de la prenda.

Accesorios:

5 trabillas en cintura.

2 bandas retroreflectantes en cada pernera que delimitan arriba y abajo el tejido de fondo.

Composición:

Lámina exterior: Tejido 200 gr/m2. 80% poliéster 20% algodón. Máx.X25.

Relleno: 180 gr/m2. 100% poliéster aguatado.

Lámina interior (forro): Tejido 50 gr/m2. 100% poliéster.

Masa Laminar Total: 430 gr/m2.

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

1 Ud. / bolsa.

20 Ud. / caja.

USO DESTINADO A:

Trabajos en zonas con visibilidad reducida, sombrías o poco iluminadas.

Trabajos en los que sea necesaria Protección contra el frío.

Mantenimiento y servicios. Construcción y oficios afines.

Almacén y logística.

Transporte y paquetería. Industria en general.

Cualquier situación de las anteriores que requiera la señalización de presencia del usuario (Alta Visibilidad), y se necesite combinar con Protección contra el frío.



AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ISO 9001

AENOR

GESTIÓN
AMBIENTAL

ISO 14001

AENOR

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

ISO 45001

AENOR

HUELLA
DE CARBONO
CO₂ CALCULADO

Marca Protección Laboral, S.L.

Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353

Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30

email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL