

FICHA TÉCNICA



988CFYIA

Cazadora ignífuga y antiestática multinorma de Alta Visibilidad de tejido de algodón tratado.



AMARILLO FLUO/AZUL MARINO

NORMATIVAS:

✓ EPI, Categoría III.

PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE:

✓ 260 gr/m2.

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

✓ 1 ud / bolsa. ✓ 20 ud / caja.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70

TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS / SIZE SELECTION CHART

	W	H
48/50	92-100	152-164
52/54	100-108	164-176
56/58	108-116	176-188
60/62	116-124	188-200
64/66	124-132	194-200
68/70	132-140	194-200

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Cazadora ignífuga y antiestática de Alta visibilidad con protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico. Tejido con resistencia de las propiedades de la alta visibilidad a **25 lavados**, muy ligera y confortable. Bandas retrorreflectantes retardantes a la llama. Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor en color azul marino, en un lugar altamente visible de cara a facilitar las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

- ✓ Cuello camisero.
- ✓ Costuras de meta aramida.
- ✓ Ajuste elástico en cintura.
- ✓ Ajuste elástico en puños.
- ✓ Cierre frontal por cremallera metálica con tapeta frontal con 4 puntos de velcro.
- ✓ 2 bolsillos en pecho con cierre por tapeta con velcro.
- ✓ Tejido muy ligero que aumenta el confort y reduce el stress térmico.
- ✓ Bandas retrorreflectantes retardantes a la llama.
- ✓ Pictogramas y normas grabadas por transferencia de calor en color azul marino en el brazo izquierdo del usuario.

COMPOSICIÓN:

- ✓ Tejido de fondo: 99% algodón y 1% antiestático.
- ✓ Tejido de contraste: 80% algodón, 19% poliéster y 1% antiestático.
- ✓ Costuras con hilo de meta-aramida.

CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS DEL TEJIDO:

- ✓ Protección al **Arco eléctrico**.
- ✓ Protección **Calor y llama**.
- ✓ Protección al **Soldo**.
- ✓ Protección **Antiestática**.
- ✓ Protección de **Alta Visibilidad resistente a 25 lavados**.

USO DESTINADO A:

- ✓ Soldeo y procesos afines. ✓ Sector petroquímico.
- ✓ Manipulación de partículas incandescentes.
- ✓ Actividades en zonas clasificadas (ATEX).
- ✓ Industria química. ✓ Sector metalúrgico.
- ✓ Construcción naval. ✓ Espacios confinados.
- ✓ Cualquier situación de las anteriores que requiera la señalización de presencia del usuario (Alta Visibilidad).

RIESGO QUE CUBRE Y TIPO DE PROTECCIÓN			
PICTOGRAMA	NORMA	RIESGO	DESCRIPCIÓN
	EN 61482 CLASE 1	Arco eléctrico	Ropa de protección contra arco eléctrico.
	EN ISO 11612 (A1-A2,B1,C1)	Calor y llama	Ropa de protección contra el calor y la llama.
	EN ISO 11611 (A1-A2-CLASE 1)	Soldo	Ropa de protección al soldo y procesos afines.
	EN 1149-5	Electroestático	Ropa de protección. Propiedades electroestáticas.
	EN 20471	Alta Visibilidad	Ropa de Alta Visibilidad



Marca Protección Laboral, S.L.
 Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
 Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax: 968 50 84 30
 email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

