FICHA TÉCNICA

988PFYIA

Pantalón ignífugo y antiestático multinorma de Alta Visibilidad de tejido de algodón tratado.

AZUL MARINO/AMARILLO FLUO

NORMATIVAS:

- ☑ **EPI, Categoría III.**

PESO POR UNIDAD DE SUPERFICIE:

- ☑ 260 gr/m2.

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

- ☑ 1 ud / bolsa. ☑ 20 ud / caja.

TALLAS COMERCIALIZADAS:

38/40	42/44	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64

TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS / SIZE SELECTION CHART

	W	H
38/40	72-80	152-164
42/44	80-88	164-176
46/46	88-96	176-188
50/52	96-104	188-200
54/56	104-112	194-200
58/60	112-120	194-200
62/64	120-128	194-200

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Pantalón ignífugo y antiestático de Alta Visibilidad con protección contra calor y llama, soldeo y procesos afines y los efectos térmicos del arco eléctrico. Tejido con resistencia de las propiedades de la alta visibilidad a 25 lavados, muy ligera y confortable. Bandas retrorreflectantes retardantes a la llama. Pictogramas y normas certificadas, grabados por transferencia de calor en color plata y retrorreflectante, en un lugar altamente visible de cara a facilitar las labores de cumplimiento de la prevención de riesgos laborales en las industrias metalúrgica, petroquímica y naval.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

- ☑ Costuras de meta aramida.
- ☑ Ajuste elástico en cintura.
- ☑ Cierre frontal por cremallera metálica con tapeta.
- ☑ Tejido muy ligero que aumenta el confort y reduce el stress térmico.
- ☑ Bandas retrorreflectantes retardantes a la llama.
- ☑ Pictogramas y normas grabadas por transferencia de calor en color plata retrorreflectante en la tapeta del bolsillo trasero izquierdo del usuario.

COMPOSICIÓN:

- ☑ Tejido de fondo: 99% algodón y 1% antiestático.
- ☑ Tejido de contraste: 80% algodón, 19% poliéster y 1% antiestático.
- ☑ Costuras con hilo de meta-aramida.

CARACTERÍSTICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS DEL TEJIDO:

- ☑ Protección al **Arco eléctrico.**
- ☑ Protección **Calor y llama.**
- ☑ Protección al **Soldeo.**
- ☑ Protección **Antiestática.**
- ☑ Protección **de Alta Visibilidad resistente a 25 lavados.**

USO DESTINADO A:

- ☑ Soldeo y procesos afines.
- ☑ Sector petroquímico.
- ☑ Manipulación de partículas incandescentes.
- ☑ Actividades en zonas clasificadas (ATEX).
- ☑ Industria química.
- ☑ Sector metalúrgico.
- ☑ Construcción naval.
- ☑ Espacios confinados.
- ☑ Cualquier situación de las anteriores que requiera la señalización de presencia del usuario (Alta Visibilidad).

RIESGO QUE CUBRE Y TIPO DE PROTECCIÓN			
PICTOGRAMA	NORMA	RIESGO	DESCRIPCIÓN
	EN 61482 CLASE 1	Arco eléctrico	Ropa de pretección contra arco eléctrico.
	EN ISO 11612 (A1-A2,B1,C1)	Calor y llama	Ropa de pretección contra el calor y la llama.
	EN ISO 11611 (A1-A2-CLASE 1)	Soldeo	Ropa de pretección al soldeo y procesos afines.
	EN 1149-5	Electroestático	Ropa de pretección. Propiedades electroestáticas.
1	EN 20471	Alta Visibilidad	Ropa de Alta Visibilidad

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 · AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com