

1688ZFZ1

Chaussure en microfibre S3, avec finition en daim et en nubuck, hydrofuge et respirante.

FLEXUM Z1



NORME, CATEGORIE ET CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES :
EPI, Catégorie II, EN20345 S3 SRC E A.



Exemple de marquage sur la languette :



Emballage: Boite d'une paire.



Image de la semelle de la chaussure et relief :

Fabricant : Marca Protección Laboral S.L.

APPLICATIONS :

Usage général comme des chaussures de sécurité (embout de sécurité et semelle anti-perforation) avec une très bonne résistance à la flexion et à la torsion, résistante à l'eau, légère et confortable. Idéal pour les travaux dans la logistique, le transport, la livraison, l'entrepôt, l'industrie en général, etc.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- Tige microfibre en daim/nubuck (hydrofuge et respirante).
- Embout de sécurité en **fibres de verre**.
- Couche textile anti-perforation.
- Semelle polyuréthane double densité **DDPU**.
- Semelle intérieure orange en **PU FOAM** (polystyrène*).
- Coefficient antidérapant maximal du **SRC**.
- Exigence supplémentaire pour la résistance à l'eau **WRO**.
- Excellent comportement en flexion, en torsion.

TAILLES VENDUES :

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :



Embout résistant 200J.



Antistatique.



Résistant aux hydrocarbures.



Semelle anti-dérapante SRC.



Résistant à l'eau.



Couche Anti-perforation de 1.100N.



Résistant à l'huile.




Absorption des chocs.



Embout renforcé.

USAGE DESTINÉ À :

- Logistique et entrepôts.
- Transporteurs et livreurs.
- Travaux dans des zones humides.
- Mécanique et industrie.
- Travaux nécessitant une grande souplesse du pied.
- L'industrie en général.



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

