

FICHA TÉCNICA

FLEXAIR
SERIES

anibal
SAFETY FOOTWEAR

1688ZFZ2

Sapato sintético S1P, SRC, com reforços de microfibras, e altamente respirável.

FLEXUM Z2



 
FLEXIBILIDADE TRANSPARÁVEL

S1P

METAL
safety footwear *free*

APLICAÇÕES:

Uso geral onde o calçado de segurança (paragem de segurança e palmilha anti-perfuração) é necessário com muito bom comportamento de flexão e torção, leve e confortável, como logística, transporte, distribuição, armazém, indústria em geral, etc.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS:

- ✓ Grelha sintética com reforços de microfibras.
- ✓ Biqueira em **fibra de vidro**.
- ✓ Palmilha anti-perfuração têxtil.
- ✓ **DDPU** de dupla densidade de poliuretano.
- ✓ Palmilha de **ESPUMA de PU** laranja (polifoam*).
- ✓ Coeficiente antiderrapante máximo **SRC**.
- ✓ Coeficiente de respiração muito elevado.
- ✓ Excelente comportamento de flexão e torção.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS:

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

MARÇÃO CE, STANDARD E CATEGORIA:

EN20345 S1P SRC E A.



Exemplo de marçao no separador



Embalagem: Caixa de um par

DETALHES TÉCNICOS:



Biqueira resistentea 200J



Palmilha Anti-perfuração 1.100N.



Anti estático.



Resistente ao óleo.



Resistente a hidrocarbonetos.



Absorção de choque.



Sola anti derrapante SRC.



Dedo reforçado.

UTILIZAÇÃO DESTINADA A:

- ✓ Logística e armazéns.
- ✓ Transportistas.
- ✓ Os distribuidores.
- ✓ Automóvel e Fabricação.
- ✓ Trabalhos que requerem flexibilidade extra.
- ✓ Indústria em geral.



Sola de relevo do chão da imagem

Criador: Marca Protección Laboral S.L.



AENOR

GESTIÓN DE LA CALIDAD
ISO 9001

AENOR

GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001

AENOR

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ISO 45001

AENOR

HUELLA DE CARBONO CO₂ CALCULADO

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

