

1988TDC

Tampão auditivo descartável com fio
Mod. "EAR MAX".



CE EN352-2

MARCAÇÃO CE: EPI, Categoría III.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIÇÃO:

Tampão auditivo descartável em espuma de poliuretano com fio, para atenuação muito elevada (**SNR 34 dB**). Tampões hipoalergénicos cónicos, muito suaves e de elevado conforto, adaptam-se à maioria dos canais auditivos. Fio de segurança para evitar perdas e facilitar a sua utilização. Proteção auditiva dielétrica, sem componentes mecânicos (Metal-free). Auto expansíveis e de cor laranja para maior visualização.

CARACTERÍSTICAS:

- Diâmetro Nominal: 6-12 mm.
- SNR: 34 dB.
- Hipoalergénico.
- Forma cónica com extremidade romba.
- Adapta-se a qualquer canal auditivo.
- Fabricado com espuma de poliuretano (material muito esponjoso e facilmente moldável).
- Fio que os permite pendurar ao pescoço durante os períodos em que não necessitam ser utilizados.
- Metal Free.

TAMANHOS COMERCIALIZADOS:

Tamanho único.

EMBALAGEM:

1 par/saco.
200 pares/caixa expositora (unidade mínima de venda).

UTILIZAÇÃO PREVISTA:

- Indústria pesada e do metal.
- Construção.
- Automóvel e oficinas em geral.
- Indústria química.
- Aeroportos.
- Todo o tipo de atividades com nível de ruído alto.

MARCAÇÃO:

Certificado e testados pela INSPEC International (Organismo Notificado N.º 2849) em conformidade com a Norma Europeia **EN 352-2**. Dados de atenuação de acordo com a norma:

Frequência (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuação média (dB)	33,0	33,3	36,1	37,1	36,1	41,8	38,5
Desvio típico (dB)	6,7	7,6	7,4	4,7	4,8	3,6	3,9
Valores mínimos de atenuação	26,3	25,7	28,7	32,4	31,3	38,2	34,6



Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Amsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

